

Nettoyage et entretien des revêtements de sol et des textiles



les
pros
des sols

les
pros des
rideaux

les
pros des
litreries

Table des matières

Thème	Page
Tapis et revêtements de sol textiles	6
Linoléum	12
Parquet	14
Revêtements de sol élastiques	16
Laminé	18
Liège	20
Terrasses en bois et en WPC	22
Duvets et oreillers	24
Tissus	26

Les présentes instructions de nettoyage et d'entretien ne sont qu'une notice générale. La diversité des revêtements de sol, leurs différentes qualités, les matériaux dont ils se composent, les nombreux types de taches et degrés de salissure, les différents produits de nettoyage et méthodes de traitement ne permettent malheureusement pas de faire une description individuelle. Les recommandations reposent sur nos expériences générales. Elles correspondent à l'état le plus récent de la technique de nettoyage, dans la mesure où nous la connaissons à la date de publication. Nous déclinons cependant toute responsabilité quant à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur applicabilité. Sous réserve de fautes de frappe et d'impression



Photo: Geggus

Mesures préventives

Tout le monde sait que la majeure partie de la saleté entre dans les bâtiments avec les chaussures. Les particules de poussière et de saleté salissent et abîment la surface des revêtements de sol. C'est pourquoi nous recommandons, à titre de mesure préventive, de prêter plus d'attention à la zone d'entrée. Les systèmes anti-saleté placés à l'extérieur et à l'intérieur aident à protéger les revêtements de sol de la saleté, de la poussière et de l'humidité.

Une zone anti-saleté efficace devrait être assez grande pour que personne ne puisse passer à côté et que l'on doive y faire plusieurs pas (au moins 3). Des expériences ont montré qu'une longueur de cinq mètres intercepte env. 90% de la saleté apportée. Un système anti-saleté idéal pour les locaux professionnels comporte trois zones:

Zone extérieure contre la saleté: utilisez des essuie-pieds fabriqués sur mesure en alu avec brosses, profil gratteur ou caout-

chouc, ou des essuie-pieds alvéolés en caoutchouc (avec ou sans brosses).

Zone intermédiaire contre la poussière: les essuie-pieds en alu avec garniture textile ou en feutre aiguilleté sont efficaces dans cette zone.

Zone intérieure contre l'humidité: utilisez à l'intérieur des essuie-pieds textiles ou des tapis à logo qui peuvent absorber d'énormes quantités d'eau.

Les barrages anti-saleté doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur fonction. Il faut chaque jour passer dessus un aspirateur à brosse puissant. Lorsqu'ils sont très sales, les barrages anti-saleté textiles peuvent être shampooinés, nettoyés par injection-extraction ou aussi à sec.



Photo: Bischof Gross

Indications générales

- Un barrage anti-saleté efficace (voir Mesures préventives) placé dans la zone d'entrée évite que le sable et la saleté parviennent jusqu'au revêtement de sol.
- Poser des patins en feutre sous les meubles, les pieds de chaise et de table, etc., pour éviter les rayures et les marques.
- En cas de forte sollicitation à un endroit, par exemple par une chaise à roulettes, il est recommandé de le recouvrir d'un tapis protecteur usuel.
- Utiliser des roulettes à bandage souple et les nettoyer régulièrement.
- L'eau et d'autres liquides qui tombent sur le sol doivent être essuyés si possible tout de suite !
- Il est nécessaire de maintenir une température et une humidité saines dans les locaux pour préserver la valeur des sols et le bien-être des gens. Il faudrait veiller à une humidification de l'air suffisante (p. ex. par des humidificateurs) notamment en hiver.
- Les bois qui « travaillent » beaucoup (par exemple le hêtre) peuvent présenter des joints et des concavités plus importants en hiver. Il est possible de lutter contre ce phénomène à l'aide d'humidificateurs et en maintenant un climat sain dans les locaux (20° à 22° et 40% à 50% d'humidité de l'air).
- Tester tout produit de nettoyage sur une zone cachée.
- Ne pas poser les pots de fleurs et de plantes directement sur le sol, mais sur un support à roulettes afin que le pot soit aéré par-dessous.



Tapis et revêtements de sol textiles

Nettoyage d'entretien

Il est recommandé d'enlever les salissures posées à la surface, telles que chatons, poils d'animaux, poussière, sable, gravier, etc., afin qu'elles ne pénètrent pas dans le velours. Utilisez un aspirateur à brosse rotative. Veillez à régler la brosse rotative (réglable en hauteur) de l'aspirateur sur la hauteur de velours qui correspond à votre tapis. Les aspirateurs à brosse ne doivent pas être utilisés pour les tapis à poils très longs ou à grosses boucles. Le nettoyage d'entretien, qui consiste à passer l'aspirateur et à enlever les taches, est décisif pour la propreté de la moquette et prolonge considérablement l'intervalle entre les nettoyages intermédiaires ou en profondeur.

Nettoyage intermédiaire

Lorsque la moquette est plus sale à certains endroits (p. ex. zones de passage, d'entrée, etc.), il faudrait procéder à un nettoyage intermédiaire.

- Bonne aspiration avec l'aspirateur à brosse.
- Traitement spécial des taches (voir Tableau des taches).
- Nettoyage à sec p. ex. avec une poudre détergente. Ce traitement ne convient pas aux revêtements bouclés serrés ou en feutre aiguilleté. Observez les instructions spéciales de nettoyage et d'entretien des fabricants.

Nettoyage en profondeur

Tout revêtement de sol textile a besoin périodiquement, en plus de l'entretien quotidien et du nettoyage intermédiaire, d'un nettoyage en profondeur, en fonction du degré d'encrassement. Ce nettoyage devient nécessaire lorsqu'une grande surface de la moquette est sale.

Le nettoyage en profondeur permet une élimination optimale des salissures et la restauration des caractéristiques et de l'aspect d'origine. Le nettoyage en profondeur devrait être effectué par un spécialiste qui

dispose des machines et des instruments conformes aux techniques actuelles de nettoyage et qui choisit le procédé de nettoyage adéquat en fonction de ses connaissances techniques, de l'encrassement, de la qualité du tapis, du type de pose et du fond.

Procédés

Procédés appropriés pour le nettoyage en profondeur:

- Injection-extraction (à l'exception des faux planchers, des tapis à pose flottante, des tapis à dossier en jute ou des moquettes tendues).
- Shampoing
- Combinaison des deux procédés.
- Nettoyage à sec avec du granulé pour tapis (observer les indications du fabricant) ou avec des tampons textiles.
- Nettoyage à sec conformément aux indications du fabricant.
- **ATTENTION: Les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas !!!**

Tapis et revêtements de sol textiles



Tapis en fibres naturelles

(coco, sisal, lin, jute)

L'injection-extraction ne convient pas aux tapis en fibres naturelles. Observez les instructions spéciales de nettoyage et d'entretien des fabricants.

Tapis en laine vierge

Des fibres courtes se détachent et apparaissent à la surface d'une moquette en laine au cours des premières semaines après sa pose. Mais c'est justement ce qui distingue une moquette de bonne qualité. Il suffit de bien passer l'aspirateur. Sur les qualités en laine, utiliser des produits à pH neutre, puisque les produits très alcalins seraient néfastes.

Tapis d'Orient, berbères, kilims, tapis tissés main et tapis mécaniques

Suivant les sollicitations auxquelles il est soumis, le tapis d'Orient a besoin d'un nettoyage professionnel. Il est risqué de le nettoyer soi-même. Chaque tapis d'Orient est une pièce unique et nécessite la prise en considération de toutes les particularités du matériau, de la structure et de la coloration.

Son nettoyage requiert de solides connaissances techniques. Veuillez donc vous adresser à un spécialiste ! Un nettoyage professionnel complet lave le tapis et le débarrasse de toutes les particules collantes ou coupantes. Il rend au tapis d'Orient son aspect d'origine et la luminosité de ses couleurs.

Nettoyage des taches

Pour réussir à nettoyer les taches, il est nécessaire de reconnaître le type de tache et d'appliquer la bonne méthode. Toutes les indications relatives au matériel et à la méthode de nettoyage se réfèrent aux locaux privés et aux tapis 100% pure laine vierge. Les tapis en fils synthétiques ou mélangés peuvent être traités selon la même méthode.

Détachants

- Les détachants destinés à l'entretien des vêtements conviennent aussi pour les tapis. Toujours verser le détachant sur un chiffon blanc et tamponner la tache avec le chiffon.
- Traiter les taches si possible tout de suite.
- Gratter prudemment à la cuillère ou au couteau et enlever à la brosse les salissures posées à la surface.
- Tamponner les liquides avec un chiffon blanc absorbant ou du papier ménage. Mais ne pas frotter la tache. L'eau gazeuse permet de nettoyer beaucoup de taches si on les traite tout de suite.
- Autres modes de nettoyage des taches selon Tableau des taches (voir page suivante).
- Pour vérifier si le matériau à traiter supporte le produit de nettoyage ou d'entretien, il faut d'abord faire un test à un endroit peu visible.

- Ne jamais appliquer de solvants directement sur la moquette, mais toujours sur un chiffon.
- En règle générale, traiter les taches de l'extérieur à l'intérieur —> NE PAS FROTTER, SEULEMENT TAMPONNER !
- Une fois qu'il a agi, absorber le shampoing pour tapis avec un chiffon. Rincer à l'eau claire, ne pas marcher dessus. Aspirer après séchage complet et parfait.
- En principe, toujours traiter d'abord à l'eau claire: c'est suffisant la plupart du temps.
- Éviter absolument les résidus de détergent, qui font que le tapis se salit plus vite.



Tapis et revêtements de sol textiles

Tableau des taches

Beurre, huile, graisse, soupe, sauce à salade

Enlever les éléments solides avec un couteau émoussé. Humecter un chiffon avec du détergent pour taches de graisse et traiter l'emplacement. Traiter ensuite avec un shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire.

Boissons alcoolisées, vin

Tamponner avec un chiffon absorbant. Diluer le reste avec de l'eau et tamponner. Traiter ensuite avec un shampoing pour tapis. Rincer à l'eau claire.

Café, cola, thé

Nettoyer la tache avec une solution de shampoing pour tapis. Traiter avec une solution d'eau et de vinaigre de nettoyage (10:1). Rincer à l'eau claire.

Chewing-gum

Geler avec un sac plastique rempli de glaçons. Casser ensuite le chewing-gum gelé avec un marteau et enlever les résidus à la brosse. Tamponner les derniers petits résidus avec de l'alcool à brûler.

Chocolat, cacao

Tamponner la tache avec un détachant contenant du solvant. Traiter avec un chiffon imbibé de solution de shampoing pour tapis. Rincer à l'eau claire.

Cire de bougie

Détacher prudemment la plus grande partie possible de la cire froide et traiter la tache avec un détachant contenant du solvant.

Colle

Enlever la plus grande partie possible. Tamponner à l'acétone.

Encre

Absorber le plus possible avec du papier buvard, un chiffon absorbant ou du papier ménage. Traiter à l'eau et avec une solution de shampoing pour tapis.

Fruits, jus de fruit

Laver la tache à l'eau froide. Utiliser une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire. En cas de forte coloration, ajouter un peu de citron ou de vinaigre de nettoyage.

Goudron, huile de vidange

Traiter avec un chiffon imbibé de détachant contenant du solvant ou à la benzine pure. Utiliser une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire.

Lait, œuf, crème, yogourt

Utiliser de l'eau froide et un détergent pour tapis, puis tamponner avec un chiffon. Traiter avec une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire.

Laque

Nettoyer les taches fraîches à la térébenthine (laque à l'huile) ou à l'eau (laque à l'eau). Frotter prudemment les taches séchées avec un papier de verre grossier. Utiliser une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau froide.

Lustrant pour meubles, cirage

Tamponner avec un chiffon imbibé de détachant. Traiter avec une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire.

Rouge à lèvres, maquillage, crème pour le corps

Tamponner avec un chiffon imbibé de détachant, puis traiter avec une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire.

Rouille

Tamponner la tache à l'antirouille (avant l'application, tester la stabilité des couleurs du tapis à un endroit non visible) et rincer à l'eau claire.

Sang, pus

Tamponner avec un chiffon absorbant. Rincer immédiatement à l'eau froide. Traiter avec de la mousse détergente sèche ou une solution de shampoing pour tapis. Puis rincer encore une fois la moquette à l'eau claire.

Stylo, stylo-feutre

Tamponner à l'alcool pur, puis traiter avec une solution de shampoing pour tapis et rincer à l'eau claire.

Urine

Traiter rapidement. Tamponner l'urine avec un chiffon ou du papier ménage. Traiter avec un shampoing pour tapis. Bien laver à l'eau claire.

Vernis à ongles

Tamponner la tache au dissolvant (sans huile) incolore ou à l'acétone.



Indications générales

La finition de surface appliquée en usine sur le linoléum constitue la base du nettoyage tout au long de l'utilisation.

Lors du choix des produits de nettoyage et d'entretien pour le linoléum, il faut en principe veiller à n'appliquer que ceux dont le pH ne dépasse pas 9, puisque les produits trop agressifs (alcalins) peuvent attaquer les matériaux de base naturels du linoléum et détruire le revêtement. Pour cette raison, ne pas utiliser non plus de savon noir.

Nettoyage d'entretien

- Nettoyage à sec pour enlever la poussière ou la saleté, avec un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide à l'aide:
 - d'un balai-serpillière (ajouter éventuellement à l'eau de lavage un peu de nettoyant neutre selon les indications du fabricant).
 - d'un balai microfibre (dépourvu de fibres dures).
 - de lingettes humides jetables.
- Laver à l'eau en cas de salissure importante, adhérente. Ajouter à l'eau du détergent neutre ou un détergent puissant à pH <9 (suivant les indications du fabricant) et laver à l'aide d'un balai-serpillière. Une fois que le produit a agi, la saleté incrustée est dissoute et s'enlève à l'aide du balai-serpillière rincé dans la solution de produit de nettoyage et essoré. Cette méthode ne requiert pas de machine, mais seulement un chariot

à deux seaux avec presse et balai-serpillière. Autre possibilité: en cas de salissures particulièrement tenaces, procéder à un nettoyage intermédiaire avec une machine monodisque.

- Elimination des traces de pas:
Suivant les sollicitations et la dégradation de l'aspect:
 - Enlever les traces de pas et les salissures légères selon la méthode du spray avec une machine monodisque, un tampon et du spray de nettoyage. Ce procédé pulvérise des substances d'entretien sur des parties ciblées du revêtement de sol, élimine les traces de pas et referme la surface.
 - Un polissage régulier densifie la surface, augmente sa solidité et réduit l'adhérence de la saleté.

Nettoyage en profondeur

Le nettoyage en profondeur n'est nécessaire, selon l'utilisation, qu'à intervalles éloignés ou lorsque les salissures sont très tenaces. Les produits de nettoyage en profondeur s'appliquent dilués dans l'eau (suivant les indications du fabricant) et on les laisse agir quelques minutes. La saleté se détache ensuite sous l'action d'un traitement mécanique léger (tampon de nettoyage). Les machines à un ou plusieurs disques avec réservoir sont équipées d'une brosse adéquate ou d'un disque rotatif et d'un tampon de nettoyage. Pour le linoléum, ne pas utiliser de tampons durs, p. ex. noirs. Renseignez-vous auprès d'un spécialiste si nécessaire.



Indications générales

- Essuyer tout de suite le liquide répandu
- Veiller à une température et à une humidité saines des locaux, ce qui signifie que l'humidité relative de l'air devrait se situer entre 35% et 45% en hiver et que la température de surface du parquet ne doit jamais dépasser 27 degrés dans les locaux chauffés par le sol.
- Mettre en service les humidificateurs dès le début de la période de chauffage ou de la phase de temps sec.
- Si l'humidité de l'air est trop faible, le parquet peut se déformer, se fendre ou avoir les joints trop ouverts. Toute garantie est déclinée dans ces cas.
- Ne jamais nettoyer le parquet avec trop d'eau: vous empêcherez ainsi le bois de gonfler.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni de shampooineuses.

- Attendre 6 à 8 semaines avant de poser des tapis sur les parquets qui viennent d'être posés ou traités.
- Ne pas utiliser de chiffons microfibre, mais des chiffons ou des housses 100% coton.

Parquet vitrifié

Vitrifier un parquet consiste à imprégner sa surface de vernis qui forment un film sur le parquet afin de le protéger de l'usure et de l'encrassement. Suivant les sollicitations, la couche vitrifiée est soumise à une usure plus ou moins forte. L'application d'un polish d'entretien crée une couche d'usure qui protège le vitrificateur et les joints, ralentit l'usure et améliore l'aspect de la surface de vernis particulièrement sollicitée.

Nettoyage d'entretien

- Nettoyer à sec avec un appareil approprié, un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide avec un balai-serpillière approprié ou un chiffon de nettoyage. Diluer dans de l'eau tiède et en petite quantité les produits de nettoyage ou d'entretien recommandés par le fabricant. N'humidifier la surface que légèrement. Eviter la formation de flaques. Eviter les produits qui forment

une couche. Mais de temps en temps si nécessaire, il est possible d'appliquer un polish d'entretien approprié.

Nettoyage des taches

En principe, enlever les taches immédiatement à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyer les taches tenaces avec un produit de nettoyage non dilué ou avec un détachant adéquat et un tampon blanc. Tester la résistance de la couleur et du vernis de la surface à un endroit peu visible.

Parquet huilé ou ciré

Nettoyage d'entretien

- Nettoyer uniquement à sec les sols qui viennent d'être huilés ou cirés au cours des 14 à 21 premiers jours.
- Pour le nettoyage humide, utiliser exclusivement des produits d'entretien destinés aux parquets huilés ou cirés et humidifier légèrement.
- Enlever les salissures tenaces telles que

traces noires de chaussures ou autres taches avec du savon à bois non dilué ou avec un épurateur d'huile.

- Indication: Il n'est pas possible de rehuiler partiellement les parquets huilés UV. Il faut les traiter de la même façon que le parquet vitrifié.
- Important: Ne jetez jamais de chiffons imbibés d'huile à la poubelle ! Pour prévenir le risque d'auto-inflammation, ces chiffons doivent être imbibés d'eau et éliminés spécialement.

Traitement ultérieur

Un traitement ultérieur du sol à l'huile d'entretien ou à la cire (suivant le système) est indispensable de temps en temps. Veuillez pour cela vous adresser à un spécialiste et utiliser exclusivement des produits spécifiques au système et compatibles.



Revêtements de sol élastiques

Indications générales

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant de la cire.
- Utiliser des produits de nettoyage dont le pH se situe entre 7 et 9 ou des produits spécifiques pour les revêtements enduits de PU.
- Pour récurer, n'utiliser que des tampons blancs ou rouges ou des brosses douces.
- Ne jamais utiliser plus de produit que ce que recommande le fabricant, car l'excédent forme un film sur la surface du revêtement de sol et rend plus difficiles les travaux de nettoyage futurs.
- Les produits chimiques contenant des solvants peuvent endommager les revêtements synthétiques.
- Les pieds en caoutchouc pour chaises, etc., peuvent altérer définitivement la couleur du revêtement et ne devraient donc pas être utilisés.

Entretien de fin des travaux ou premier entretien

L'entretien de fin des travaux ou le premier entretien doit être exécuté par un professionnel.

Zones peu à normalement fréquentées

Pour les surfaces peu à normalement fréquentées ou celles que l'on ne souhaite pas faire briller, les produits d'entretien mélangés à l'eau de nettoyage sont appropriés. Pour qu'un film se forme, il est recommandé d'utiliser au début une concentration du produit dans l'eau de nettoyage 2 à 3 fois plus élevée que la normale. A cette concentration, le film d'entretien résiduel peut aussi être poli.

Zones très fréquentées

Les zones très fréquentées doivent être traitées avec des émulsions autolustrantes qui résistent aux traces de pas et à l'eau ou avec des dispersions polymères. Dans

ce domaine, il convient de donner la préférence aux produits d'entretien mats pour des raisons optiques. Après séchage, les produits d'entretien laissent sur le revêtement de sol une fine couche qui sert de base au nettoyage d'entretien.

Pour les revêtements unis ou à peu près unis, il est recommandé d'effectuer un entretien initial immédiatement après la fin des travaux de pose afin que le revêtement soit suffisamment protégé contre les salissures du chantier. Un professionnel devrait l'exécuter pour vous.

Nettoyage d'entretien

- Nettoyer à sec pour enlever la poussière ou la saleté avec un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide à l'aide d'un balai-serpillière. Ajouter une petite quantité de produit d'entretien (suivant les indications du fabricant) à l'eau de nettoyage. Une fois que l'eau de net-

toyage a séché, le produit d'entretien forme un film protecteur.

- Laver à l'eau si l'encrassement est plus important. Ajouter à l'eau un produit d'entretien à base de savon (suivant les indications du fabricant) et laver à l'aide d'un balai-serpillière. Une fois que le produit a agi, la saleté incrustée est dissoute et s'enlève à l'aide du balai-serpillière rincé dans la solution de produit d'entretien et essoré. Après séchage, il subsiste un mince film d'entretien. Cette méthode ne requiert pas de machine, mais seulement un chariot à deux seaux avec presse et balai-serpillière.
- Pour nettoyer et entretenir les revêtements antidérapants (revêtements de sécurité), il est impératif de se conformer aux instructions éditées par les fabricants. L'augmentation de l'effet antidérapant rend le nettoyage plus difficile. Avec ces revêtements spéciaux, c'est toutefois la sécurité qui prime.

- Les revêtements de sol conducteurs ne doivent être enduits que de vernis conducteurs. Il faut observer les indications du fabricant de ces revêtements.

Nettoyage en profondeur

Le nettoyage en profondeur devrait être effectué par un spécialiste.



Indications générales

- Essuyer tout de suite le liquide répandu.
- Ne jamais nettoyer le laminé avec trop d'eau: vous empêcherez ainsi le panneau support de gonfler.
- Veiller à une température et à une humidité saines des locaux, ce qui signifie que l'humidité relative de l'air devrait se situer entre 50% et 65% et que la température de surface ne doit pas dépasser 27°C dans les locaux chauffés par le sol.
- Sur les revêtements laminés, il n'est possible d'utiliser que des produits de nettoyage spécifiques. Ceux-ci conservent la tension superficielle de l'eau et empêchent ainsi le panneau support de gonfler.

Nettoyage d'entretien

- Nettoyer à sec à l'aide d'un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide à l'aide d'un balai-serpillière. Si l'encrassement est important, ajouter à l'eau un peu de produit de nettoyage pour laminé et humidifier légèrement.
- Attention: les produits de nettoyage ne doivent ni former de film ni contenir de substances abrasives.
- Ne pas utiliser de produits contenant de la cire.
- Les produits de nettoyage doivent être essuyés complètement pour empêcher la formation de traces.
- Les taches tenaces, par exemple de goudron, de peinture, de colle, etc., peuvent aussi s'enlever avec de l'acétone, du dissolvant à ongles ou du diluant. Attention à la zone des joints.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni de shampooineuses.

- Attention: les sols laminés ne devraient si possible jamais rester humides ou même mouillés longtemps, puisqu'ils peuvent absorber de l'eau en particulier dans la zone des joints et dès lors se déformer (gonfler). Donc toujours humidifier légèrement (c'est-à-dire avec un chiffon essoré) et ne pas laisser d'eau stagner sur le sol.



Indications générales

- Essuyer tout de suite le liquide répandu.
- Le liège, produit naturel, ne devrait jamais rester humide ou même mouillé longtemps, puisqu'il peut absorber de l'eau et dès lors se déformer.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni de shampooineuses.

Liège avec couche d'usure synthétique

- Nettoyer à sec à l'aide d'un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide à l'aide de balais-serpillières. Ajouter à l'eau un produit de nettoyage et d'entretien pour sols en liège (respecter les instructions du fabricant). Les taches tenaces dues aux talons en caoutchouc, au cirage, aux stylos ou aux crayons de couleur, etc. peuvent s'enlever sans problème avec du white-spirit.

Liège vitrifié

- Nettoyer à sec à l'aide d'un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide à l'aide de balais-serpillières. Ajouter à l'eau un produit de nettoyage et d'entretien pour sols en liège (respecter les instructions du fabricant). Ne pas utiliser de savon noir.

Liège huilé ou ciré

- Nettoyer à sec à l'aide d'un balai doux ou à l'aspirateur. Procéder au nettoyage humide à l'aide d'un balai-serpillière.
- Ajouter à l'eau un produit de nettoyage et d'entretien pour sols en liège (respecter les instructions du fabricant).
- Appliquer deux à trois fois par an un produit d'entretien spécial pour sols en liège huilés ou cirés (respecter les indications du fabricant).



Terrasses en bois et en WPC

Indications générales

- Les métaux tels que fer, zinc, aluminium, etc. peuvent altérer la couleur du bois. Il ne faudrait donc pas placer ou laisser reposer d'objets métalliques tels que récipients, lampadaires, etc., sur le bois.
- Ne pas nettoyer le bois d'une terrasse avec un nettoyeur haute pression. Ce traitement peut éroder le bois.
- Ne pas laisser d'eau stagner, afin d'éviter la prolifération de mousses et d'algues.
- Nettoyer les écoulements à intervalles réguliers.

Premier entretien

- Immédiatement après le montage, le bois d'une terrasse devrait être traité avec de l'huile pour terrasse lorsque sa surface est sèche.
- Sur les petites surfaces, l'huile s'applique à la main avec un chiffon en coton ou une éponge; il est recommandé d'huiler les grandes surfaces à la machine.

- Pour ce faire, il est important de ne pas appliquer trop d'huile pour terrasse: sinon le sol devient collant. L'huile devrait être absorbée complètement et bien pénétrer dans le bois. Le temps de séchage s'élève à environ 48 heures (respecter les instructions du fabricant).
- Important: Ne jetez jamais de chiffons imbibés d'huile à la poubelle! Pour prévenir le risque d'auto-inflammation, ces chiffons doivent être imbibés d'eau et éliminés spécialement.

Entretien régulier

- Pour que votre terrasse dure le plus longtemps possible, l'entretien régulier (huilage comme lors du premier entretien) devrait si possible être effectué tous les six mois ou au moins une fois par an, ou encore plus souvent si la situation et les intempéries le nécessitent.
- Avant de l'huiler, il est possible de polir légèrement le bois (grain de 80 ou 100)

pour corriger les éventuelles altérations de sa couleur. Si sa surface est nervurée, le mieux est d'utiliser une brosse métallique.

- En cas de périodes de chaleur prolongées et de rayonnement solaire direct, la terrasse devrait être aspergée régulièrement d'eau propre pour éviter une trop forte déshydratation.
- Il faudrait enlever régulièrement la neige ou la glace qui se dépose, déjà à cause du risque de glisser. Pour l'enlever, ne pas utiliser de sel et ne jamais nettoyer ou traiter le sol avec des objets à arêtes vives ou pointus.
- Enlever immédiatement les feuilles qui tombent, puisque les acides tanniques peuvent altérer la couleur de la terrasse et que les feuilles accroissent le risque de glisser.



Entretien des duvets et des oreillers

Plus la literie est entretenue avec soin, mieux elle répond aux exigences de confort et plus l'hygiène du lit est garantie.

La literie a besoin de beaucoup d'air frais le matin pour pouvoir évacuer l'humidité absorbée pendant le sommeil. Ouvrez la fenêtre de la chambre à coucher et agitez votre literie avec ménagement. Il est possible que le remplissage de certains duvets nordiques se déplace un peu. Il suffit dans ce cas de passer la main pour répartir à nouveau le contenu. Protégez la literie du rayonnement solaire et ne lui faites subir ni la tapette ni l'aspirateur.

Les duvets et les oreillers lavables devraient être lavés au moins une fois par an.

Les duvets non lavables devraient être nettoyés par un établissement professionnel après 3 à 5 ans ou, en cas de forte sollicitation, être remplacés. Les oreillers sont beaucoup plus sollicités et doivent donc être remplacés après 3 ans.

Instructions de lavage

Sauf indication contraire, les duvets et les oreillers en plumes munis du symbole de lavage sur l'étiquette d'entretien peuvent être lavés à une température pouvant atteindre 60° C. Il faut utiliser à cet effet une lessive liquide pour linge délicat et à pH neutre. Il est recommandé d'utiliser un programme de lavage avec essorage. Il faut répéter l'essorage parce que les plumes absorbent un multiple de leur poids en eau. Sécher ensuite la literie dans le sèche-linge à 100° C. Agiter toutes les 30 minutes pour abréger le temps de séchage, qui peut durer très longtemps suivant la contenance du sèche-linge.

Important

- Ne jamais utiliser d'adoucissant.
- Toujours respecter aussi les instructions de lavage inscrites sur votre duvet.

Entretien et traitement de couvertures et de coussins Lammflor

Lors de la fabrication de ces produits, les fibres naturelles sont insérées individuellement dans le support. Il peut arriver que des poils isolés ne soient pas accrochés, ce qui peut entraîner une «perte de poils» ou un «peluchage» au début. Il est donc judicieux de passer la buse lisse de l'aspirateur sur la surface de ces coussins et de ces couvertures avant leur première utilisation nocturne, sans exercer de pression et avec des mouvements rapides, mais prudents.

Vous pouvez répéter sans hésiter ce processus au cours des premières semaines. Plus tard aussi, le brossage et le passage occasionnel de l'aspirateur ont leur place dans l'entretien optimal de ces produits. De cette façon, le velours reste bien doux et frisé. La surface change au cours du temps ou après le premier lavage. L'ondulation naturelle de la laine de mouton augmente: elle «feutre».

Cela n'a toutefois pas d'influence sur la qualité.


La laine vierge s'auto-nettoie bien grâce à sa teneur naturelle en lanoline ! Un lavage complet est donc plus rarement nécessaire. La température de lavage peut s'élever à 30°C au maximum. Les produits Lammflor peuvent passer au lave-linge, mais il est encore mieux de les laver à la main. Utilisez à cet effet un produit pour linge délicat. Important: Veuillez ne pas tordre ! Uniquement bien presser, étirer vigoureusement pour rendre la forme et mettre à sécher sur plusieurs cordes. Très bien laisser sécher et brosser de nouveau avec soin avant utilisation !

Nettoyage à l'eau

Ce nettoyage qui ménage le produit et l'environnement convient à tous les textiles sensibles tels que: laine, soie sauvage, Lammflor, poil de chameau, cachemire, duvet et

duvet d'eider, housses de matelas, alèses et revêtements de lit à eau.

Avec ce procédé, le mécanisme de la machine est pratiquement arrêté, ce qui signifie que le tambour tourne à intervalles rapprochés uniquement pour que le linge à laver se retourne sporadiquement et soit nettoyé et rincé par l'écoulement de l'eau de lavage. Les édredons sont ensuite séchés au sèche-linge. Tous les autres produits sont étendus dans un séchoir spécialement climatisé ou tendus sur des cadres et, de cette façon, séchés avec beaucoup de ménagement.

Le procédé de nettoyage à l'eau est déclaré par  sur les étiquettes d'entretien.



LAVAGE 												
	cycle normal	cycle linge délicat	cycle normal	cycle linge délicat	cycle normal	cycle linge délicat	cycle linge spécialement délicat	cycle normal	cycle linge délicat	cycle linge spécialement délicat	Lavage à la main	Ne pas laver
Le nombre inscrit dans le baquet est la température de lavage maximale qui ne doit pas être dépassée. La barre sous le baquet demande un programme doux (cycle pour linge délicat). Elle désigne les cycles de lavage qui conviennent par exemple aux articles faciles à entretenir, mais sensibles au plan mécanique. La double barre désigne les cycles de lavage pour le linge très délicat, p. ex. la laine.												
BLANCHIMENT 												
	Blanchiment au chlore et à l'oxygène autorisé			Blanchiment à l'oxygène autorisé, pas de blanchiment au chlore			Ne pas blanchir					
REPASSAGE 												
	Repasser à haute température		Repasser à température moyenne		Repasser à basse température, prudence lors du repassage à la vapeur !		Ne pas repasser					
Les points désignent les plages de température des fers à repasser munis d'un régulateur.												

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES TEXTILES 					
	Pas de nettoyage chimique possible				
	Les lettres sont destinées aux entreprises de nettoyage chimique. Elles donnent une indication sur les solvants entrant en ligne de compte. La barre sous le cercle demande, lors du nettoyage, une limitation des sollicitations mécaniques, de l'adjonction d'eau et/ou de la température.				
	Pas de nettoyage à l'eau possible				
	Ce symbole désigne les articles qui peuvent être traités par un procédé de nettoyage à l'eau. Il est apposé en deuxième ligne sous le symbole du nettoyage chimique. Les barres sous le cercle demandent une limitation des sollicitations mécaniques lors du nettoyage à l'eau (voir Lavage).				
SÉCHAGE AU SÈCHE-LINGE 					
	Sécher à température normale	Sécher à température réduite	Séchage au sèche-linge impossible		
Les points désignent le niveau de séchage du sèche-linge (tumbler).					

Indications générales

- Respecter impérativement les symboles d'entretien.
- Traiter les taches si possible tout de suite.
- Tamponner les liquides avec un chiffon blanc absorbant ou du papier ménage. Ne pas frotter la tache. L'eau gazeuse permet de nettoyer beaucoup de taches si on les traite tout de suite.
- Sur les tissus sensibles, p. ex. la soie, il est recommandé de traiter les taches à l'alcool à brûler ou à la benzine. Ces substances s'évaporent plus rapidement et évitent la formation d'auroles.
- Tester d'abord le produit de nettoyage à un endroit peu visible.
- En règle générale, traiter les taches de l'extérieur à l'intérieur.

Conseils de lavage

- Ne pas frotter, seulement tamponner !
- En principe toujours traiter d'abord à l'eau claire.
- En règle générale, il est recommandé de laver tout le tissu après avoir enlevé la tache (contrôler d'abord si le tissu est lavable).
- Remplir la machine sans tasser le linge.
- Choisir un haut niveau d'eau.
- Seulement pré-essorer
- Etendre le linge mouillé, mais pas dégoulinant.
- suspendre les rideaux éventuellement quelques jours, cela peut rendre leur repassage superflu.
- Utiliser des lessives sans azurants optiques. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide pour linge délicat, mais non pas une lessive pour la laine (qui contient des assouplissants et peut renforcer le boulochage).
- Rassembler les rideaux délicats et mettre la partie supérieure avec les galets dans un filet de lavage.

les
pros
des sols

les
pros des
rideaux

les
pros des
literies